

表紙カバー付ふせん[C-19]

- ※「デザイン」レイヤーにデザインデータを作成して下さい。
- ※入稿時に「印刷範囲」レイヤーを削除または非表示にして下さい。

入稿前に必ずCHECK!! なるべくテンプレートにはめ込んで下さい。テンプレートにはめ込まない場合は、これらの内容を網羅して下さい。

チェック事項をご確認いただき、不備のないデータでのご入稿をお願いいたします。

Illustratorデータについて

- ☐ 文字の**アウトライン**をかけましたか？
- ☐ 切れてほしくないデザインは**印刷安全範囲内**にありますか？
- ☐ 配置画像は、**全て正しくリンクor埋め込み**されていますか？
- ☐ 画像解像度は**300～400pixel/inch**になっていますか？
- ☐ カラーモードは**CMYK(カラー)orグレースケール(1色)**になっていますか？
※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ **作成されたバージョンで保存**して下さい。

Photoshop(画像)データについて


- ☐ 切れてほしくないデザインは**印刷安全範囲内**にありますか？
- ☐ 画像解像度は**300～400pixel/inch**になっていますか？
- ☐ カラーモードは**CMYK(カラー)orグレースケール(1色)orモノクロ2階調**になっていますか？
※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ EPS形式で保存する際、**トリムマークや説明の書かれたレイヤーは削除**して下さい。
自動で全てのレイヤーが統合されてしまいます。

台紙 テンプレート



…ふせん紙貼付範囲

※ふせん紙貼付面はふせん紙が貼られるため
台紙部分は見えなくなります。



外側の線(赤):塗り足し範囲になります

※ここまで塗り足しをつけて下さい(断裁位置より3mm以上外側)
背景のみ拡大して下さい
※断裁位置までしかデザインされていない場合、断裁のズレにより
紙の色が出てしまうおそれがあります


中央の線(黒):断裁位置(仕上がり線)になります

内側の線(青):印刷安全範囲になります


※ロゴや文字など切れてほしくないデザインは
これより内側に配置して下さい(断裁位置より3mm以上内側)

台紙サイズ:W105×H100mm

↑天



↓地



ふせん テンプレート


※ジグザグPET式9連は印刷不可です。ジグザグPET式9連のふせん紙色・順番は選べません。

ふせん紙サイズ:W50×H37.5mm×2本/ジグザグPET式9連 W45×H6mm×9本
印刷範囲:W42×H29.5mm/印刷不可



…糊部分(約18mm)


↑天



↓地

ふせん紙のデータ作成時の注意事項

- 小さい文字を使用すると、印刷されない場合がありますので、**文字の大きさは0.5mm以上、線は0.07mm以上**での作成をおすすめいたします。白抜きの文字の場合は、上記サイズよりも大きくすることをおすすめいたします。
- 1色印刷の場合、印刷範囲への**全面ベタ、アミは印刷出来ません**。ご了承下さい。
- 1色印刷の場合、**不透明度での濃度調整**はしないで下さい。必ず**K(黒)の濃度**での調整をお願いします。
- 特色印刷の場合でも、データは**K(黒)で作成**して下さい。



外側の線(黒):断裁位置(仕上がり線)になります

内側の線(青):印刷安全範囲になります

※ふせん紙は裁ち落としのデザインはできません
デザインはこれより内側に配置して下さい
(断裁位置より4mm以上内側)
※裁ち落としのデザインをご希望の場合は
別途お見積りさせていただきます

例

ふせん紙色 サンプル

※実際の色とは多少異なります。

ふせん紙の色は5色から選べます。

「ふせん紙色」レイヤーにご注文色をしいて下さい。



ブルー




ピンク



イエロー



グリーン



ホワイト

