

自動開閉折りたたみ傘 1色(シルク印刷)

※「デザイン」レイヤーにデザインデータを作成して下さい。

入稿前に必ずCHECK!! なるべくテンプレートにはめ込んで下さい。テンプレートにはめ込まない場合は、これらの内容を網羅して下さい。

チェック事項をご確認いただき、不備のないデータでのご入稿をお願いいたします。

Illustratorデータについて

- ☐ 文字のアウトラインをかけましたか？
- ☐ デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- ☐ 配置画像は、全て正しくリンクor埋め込みされていますか？
- ☐ 画像解像度は300～400pixel/inchになっていますか？
- ☐ カラーモードはCMYK(カラー)orグレースケール(1色)になっていますか？
- ☐ ※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ 作成されたバージョンで保存して下さい。

Photoshop(画像)データについて

- ☐ デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- ☐ 画像解像度は300～400pixel/inchになっていますか？
- ☐ カラーモードはCMYK(カラー)orグレースケール(1色)orモノクロ2階調になっていますか？
- ☐ ※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ EPS形式で保存する際、トリムマークや説明の書かれたレイヤーは削除して下さい。
- ☐ 自動で全てのレイヤーが統合されてしまいます。

⚠ デザインは黒(K100)で作成して下さい。

Ⓢ Ⓢ ベタ、アミ、グラデーション印刷は不可です。

⚠ 文字サイズは10pt以上で作成して下さい。

※フォントとの線幅によっては印刷時に隙れが生じる場合がございます。小さい文字のご利用はご注意ください。

⚠ 線 幅は0.6mm以上 抜き幅は0.6mm以上で作成して下さい。

※上記よりも細い線や白抜き部分は、磨れたり印刷されない場合がございます。

※ベース材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。

※細かいデザインの場合、磨れたり、濡れたりする場合がございます。

⚠ 線幅・抜き幅とは

線幅とは、弊社では「インクがのる幅」のことを指します。

※インク(赤色)の部分がすべて線幅となります。

線幅

抜き幅とは、弊社では「インクがのらない部分の幅」のことを指します。

※インク(赤色)のない部分がすべて抜き幅となります。

抜き幅

販促

販

販促

販

選べる本体カラーは2色

※写真はイメージです。多少色見が異なる場合がございます。

本体色を指定してください



ネイビー



ブラック

選べる印刷カラーは16色

※印刷インクの解像度は、多少色見が異なる場合がございます。

※その他の色をご希望の場合は色指定をお願いいたします。

印刷色を指定してください

DICカラー156

赤色

DICカラー154

ピンク

DICカラー162

オレンジ

DICカラー167

黄色

DICカラー171

黄緑

DICカラー643

グリーン

DICカラー640

水色

DICカラー579

青色

DICカラー184

紺色

DICカラー191

紫色

DICカラー583

白色

DICカラー582

黒色

DICカラー654

ダークグレー

DICカラー652

ライトグレー

シルバー


ゴールド

本体パネル テンプレート

印刷可能範囲 W200×H120mm

デザイン面をご指示ください。

※ 部分がデザインベースです。



↑天

↓地

袋 テンプレート

印刷可能範囲 W50×H120mm

↑天

↓地

